

Приложение №1.

Таблица внешних соединений весового контроллера VESATRUCKLOAD

Таблица внешних соединений					
Система бортового взвешивания и контроля нагрузки на ось VESATRUCKLOAD					
Серийный номер:					
Клемма	№	Тип датчика, цвета проводов (не используемое зачеркнуть)			Описание, место установки
Питание	"+24В"	Красный			Питание +24В после выключателя массы
	"Зажиг"	Белый			Питание +24В после замка зажигания
	"Масса"	Черный			Масса
Датчик 1	1	Пневмо	Красный	Мост	Зеленый
	2		Черный		Черный
	3		Белый		Красный
	4		-		Белый
Датчик 2	1	Пневмо	Красный	Мост	Зеленый
	2		Черный		Черный
	3		Белый		Красный
	4		-		Белый
Датчик 3	1	Пневмо	Красный	Мост	Зеленый
	2		Черный		Черный
	3		Белый		Красный
	4		-		Белый
Датчик 4	1	Пневмо	Красный	Мост	Зеленый
	2		Черный		Черный
	3		Белый		Красный
	4		-		Белый
Датчик 5	1	Пневмо	Красный	Мост	Зеленый
	2		Черный		Черный
	3		Белый		Красный
	4		-		Белый
Датчик 6	1	Пневмо	Красный	Мост	Зеленый
	2		Черный		Черный
	3		Белый		Красный
	4		-		Белый
CAN J1939	1	Желтый			CAN_L (J1939)
	2	Зеленый			CAN_H (J1939)
	3	Красный			+12В
	4	Черный			GND
RS-485	1	Синий			RS-485_A (LLS)
	2	Фиолетовый			RS-485_B (LLS)
	3	Красный			+5В
	4	Черный			GND
Конфигурацию проверил: _____ / _____					